



*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA*  
*Servizio Automazione Biblioteche*  
*C/o Biblioteca Centralizzata "A. Frinzi"*

**BOZZE DEI PATTERN**  
**(ALEPH 500, VERSIONE 18)**

*a cura del Gruppo di lavoro sulla Gestione amministrativa dei periodici:*  
*Chiara Dall'Oglio, Renato Fianco, , Fabrizio Sandrelli, Cinzia Scaravelli,*  
*Luisella Zocca*

E-mail: [gestione.periodici@ateneo.univr.it](mailto:gestione.periodici@ateneo.univr.it)

Ultimo aggiornamento: febbraio 2008

## Indice

CASI PARTICOLARI .....	24
TRIENNALE.....	28
BIENNALE.....	29
ANNUALE.....	10
SEMESTRALE (1) CON NUMERAZIONE CONTINUA DEI FASCICOLI .....	11
SEMESTRALE (2) CON INDICAZIONE COMBINATA DEI MESI .....	13
QUADRIMESTRALE .....	14
TRIMESTRALE ( 1) CON MESI SINGOLI.....	16
TRIMESTRALE (2) CON MESI COMBINATI.....	20
TRIMESTRALE (3) CON STAGIONI .....	22
BIMESTRALE (1) CON MESI SINGOLI .....	24
BIMESTRALE (2) CON MESI COMBINATI.....	28
5 FASCICOLI ALL'ANNO .....	29
MENSILE (1) CON INDICAZIONE MESI.....	30
MENSILE (2) PRIVO DEL NUMERO DEI FASCICOLI.....	33
MENSILE (3) CON MESI COMBINATI.....	34
MENSILE (4) CON FASCICOLI COMBINATI.....	35

MENSILE (5) CON OMISSIONE DI ALCUNI FASCICOLI.....	36
DUE VOLTE AL MESE CON 1 VOLUME COSTITUITO DA 24 FASCICOLI SUDDIVISI IN 6 NUMERI COMPOSTI DA 2 PARTI E 2 SEZIONI .....	38
DUE VOLTE AL MESE CON 1 VOLUME COSTITUITO DA 24 FASCICOLI SUDDIVISI IN 12 NUMERI COMPOSTI DA 2 PARTI.....	40
OGNI 2 SETTIMANE = 26 FASCICOLI L'ANNO .....	44
3 FASCICOLI AL MESE = 36 ALL'ANNO.....	45
SETTIMANALE = 52 ALL'ANNO .....	47
3 FASCICOLI ALLA SETTIMANA = 156 ALL'ANNO.....	70
SEMISSETTIMANALE (2 FASCICOLI ALLA SETTIMANA).....	51
= 104 ALL'ANNO .....	51
QUOTIDIANO .....	53

## CASI PARTICOLARI

### 1) Cronologia mancante:

es. periodico privo dell'indicazione del mese e/o del giorno: è sufficiente lasciare vuoti Cron-J e Cron-K del Pattern e del Level-X o i sottocampi \$j e \$k dell'853 e dell'853X. Funziona anche inserendo un apice in Cron-J e Cron-K del Pattern o nei sottocampi \$j e \$k dell'853, in questo caso però bisogna ricordarsi di compilare Cron-J e Cron-K del Level-X o i sottocampi \$j e \$k dell'853X.

### 2) Numerazione completamente mancante:

es. periodico trimestrale privo di indicazione sia del numero di volume che del numero di fascicolo.

Si può operare in 2 modi:

1) inserire gli apici in Intestazione di Num-A e Num-B del Pattern o nei sottocampi \$a e \$b dell'853. Lasciare vuoti Num-A e Num-B del Level-X o i sottocampi \$a e \$b dell'853X.

Pattern						853	
Frequenza	<b>q</b>					a	^
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			b	^
NUM-A	^			<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	u	4
NUM-B	^	4	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						w	q

Level-X				853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>	i	2006
NUM-A		<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	j	01
NUM-B		<b>Cron-J</b>	<b>01</b>	3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

(2006 : gen.)

(2006 : apr.)

(2006 : lug.)

(2006 . ott.)

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione, ossia spostare le diciture (year) e (month) da Cron-I e Cron-J, come verrebbe di default, a Num-A e Num-B del

Pattern o nel sottocampo \$a e \$b dell'853. Inserire un apice in Cron-I del Pattern o in \$i dell'853 e inserire l'anno in Cron-I del Level-X o in \$i dell'853X.

N.B.: è essenziale compilare l'anno in Cron-I del Level-X o in \$i dell'853X per un corretto ordinamento dei fascicoli in Check-in e affinché nel posseduto di OPAC Web non venga visualizzato "copia no year".

		Pattern			
<b>Frequenza</b>	<b>q</b>	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>	
NUM-A	(year)				<b>Cron-I</b> ^
NUM-B	(month)	<b>4</b>		<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>

		853
<b>a</b>		(year)
<b>b</b>		(month)
<b>u</b>		4
<b>v</b>		r
<b>i</b>		^
<b>w</b>		q

		Level-X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>
NUM-A	<b>2006</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>
NUM-B	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	

		853X
<b>a</b>		<b>2006</b>
<b>b</b>		<b>1</b>
<b>i</b>		<b>2006</b>
<b>3</b>		<b>20060101</b>

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : gen.

2006 : apr.

2006 : lug.

2006 : ott.

### 3) Numerazione parzialmente mancante:

es. periodico trimestrale privo di indicazione del numero di volume ma con indicazione del numero del fascicolo.

Si può operare in 2 modi:

1) inserire gli apici in Intestazione di Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e in Num-A del Level-X o nel sottocampo \$a dell'853X ricordando che l'apice del Level-X o dell'853X va inserito anno per anno!!!

		Pattern			
<b>Frequenza</b>	<b>q</b>				
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>		
<b>NUM-A</b>	<b>^</b>			<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>4</b>	<b>Ricomincia</b>		

		853
<b>a</b>		<b>^</b>
<b>b</b>		<b>no.</b>
<b>u</b>		<b>4</b>
<b>v</b>		<b>r</b>
<b>i</b>		<b>(year)</b>
<b>w</b>		<b>q</b>

		Level-X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>
<b>NUM-A</b>	<b>^</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>		

		853X
<b>a</b>		<b>^</b>
<b>b</b>		<b>1</b>
<b>i</b>		<b>2006</b>
<b>3</b>		<b>20060101</b>

Si otterrà questa visualizzazione:

no.1(2006)  
no.2(2006)  
no.3(2006)  
no.4(2006)

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione e lasciare i sottocampi della cronologia vuoti, ossia spostare ad esempio la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853.

Inserire un apice in Cron-I del Pattern o in \$i dell'853 e inserire l'anno in Cron-I del Level-X o in \$i dell'853X.

N.B.: è essenziale compilare l'anno in Cron-I del Level-X o in \$i dell'853X per un corretto ordinamento dei fascicoli in Check-in e affinché nel possesso di OPAC Web non venga visualizzato "copia no year".

Il vantaggio di questa modalità è che non si deve inserire ogni anno l'apice in Num-A del Level-X!

		Pattern			
<b>Frequenza</b>	<b>q</b>				
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>		
<b>NUM-A</b>	<b>(year)</b>			<b>Cron-I</b>	<b>^</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>4</b>	<b>Ricomincia</b>		

853	
<b>a</b>	<b>(year)</b>
<b>b</b>	<b>no.</b>
<b>u</b>	<b>4</b>
<b>v</b>	<b>r</b>
<b>i</b>	<b>^</b>
<b>w</b>	<b>q</b>

		Level-X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>
<b>NUM-A</b>	<b>2006</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>		

853X	
<b>a</b>	<b>2006</b>
<b>b</b>	<b>1</b>
<b>i</b>	<b>2006</b>
<b>3</b>	<b>20060101</b>

Si otterrà questa visualizzazione:

- 2006 : no.1
- 2006 : no.2
- 2006 : no.3
- 2006 : no.4

4) **Numero particolare di fascicoli non rientrante nelle tipologie di bozze previste:**

Utilizzare una bozza preesistente che presenti il numero dei fascicoli immediatamente superiore a quelli realmente pubblicati.

Es: se il periodico viene pubblicato 16 volte all'anno, la cosa migliore è scegliere la bozza biweekly.mrc (26 all'anno) e nel campo Regolarità del Pattern scegliere dai menu a tendina "omesso" "giorno" e scrivere (a titolo puramente esemplificativo)

0201,0301,0401,0501,0601,0701,0801,0901,1101,1201.

In alternativa nell'853 assegnare la frequenza quindicinale (e) nel sottocampo \$\$w e poi specificare nel sottocampo \$\$y quali fascicoli vengono omessi es.

od0201,0301,0401,0501,0601,0701,0801,0901,1101,1201.

## TRIENNALE

Periodicità	Template	Opac web
<b>Triennale</b> Ogni 3 anni	<i>triennial.mrc</i> ( <i>sys.284148</i> )	<i>v.1(2006)</i> <i>v.2(2009)</i>

Pattern					853	
Frequenza	<b>h</b>	Unità	Cont.	Cron-I	a	v.
NUM-A	Intestazione <b>v.</b>			<b>(year)</b>	i	<b>(year)</b>
					w	<b>h</b>

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	<b>01/01/2006</b>	a	1
NUM-A	1	Cron-I	<b>2006</b>	i	2006
				3	20060101



## BIENNALE

<b>Periodicità</b>	<b>Template</b>	<b>Opac web</b>
<b>Biennale</b>	<i>biennial.mrc</i>	v.1(2006)
Ogni due anni	(sys.281412)	v.2(2008)

<b>Pattern</b>						<b>853</b>	
<b>Frequenza</b>	<b>g</b>					<b>a</b>	<b>v.</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			<b>i</b>	<b>(year)</b>
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>			<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	<b>w</b>	<b>g</b>

<b>Level-X</b>				<b>853X</b>	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
<b>NUM-A</b>	<b>1</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>i</b>	<b>2006</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

### Esempio:

#### **Sys.no. 88330 – International Agency for research on cancer biennial report**

Publica un volume ogni due anni, senza indicazione del numero di volume e con indicazione degli anni combinata.

1992/1993

1994/1996

1998/2000

...

<b>Pattern</b>						<b>853</b>	
<b>Frequenza</b>	<b>g</b>					<b>a</b>	<b>(year)</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			<b>i</b>	<b>^</b>
<b>NUM-A</b>	<b>(year)</b>			<b>Cron-I</b>	<b>^</b>	<b>w</b>	<b>g</b>

<b>Level-X</b>				<b>853X</b>	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2004</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
<b>NUM-A</b>	<b>2004/2005</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2004</b>	<b>i</b>	<b>1992/1993</b>
				<b>3</b>	<b>19920101</b>

**N.B.:** per ottenere questa visualizzazione è necessario spostare la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern e inserire in Cron-I un apice ^. Compilare regolarmente il Cron-I del Level-X.

## ANNUALE

<b>Periodicità</b> <b>Annuale</b> Ogni anno	<b>Template</b> <i>annuale.mrc</i> (sys.281404)	<b>Opac web</b> v.1(2006) v.2(2007)
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------

<b>Frequenza</b>	<b>a</b>	<b>Pattern</b>			<b>853</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>		<b>a v.</b>
NUM-A	<b>v.</b>			<b>Cron-I (year)</b>	<b>i (year)</b>
					<b>w a</b>

<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Level-X</b>			<b>853X</b>
NUM-A	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>		<b>1</b>
		<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>		<b>2006</b>
					<b>20060101</b>
				<b>a</b>	
				<b>i</b>	
				<b>3</b>	

### Esempio:

#### Sys.no. 42332 – *Annual review of medicine*

Pubblica un volume all'anno, con indicazione del numero di volume e dell'anno.

v.56(2005)

v.57(2006)

v.58(2007)

<b>Frequenza</b>	<b>a</b>	<b>Pattern</b>			<b>853</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>		<b>a v.</b>
NUM-A	<b>v.</b>			<b>Cron-I (year)</b>	<b>i (year)</b>
					<b>w a</b>

<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Level-X</b>			<b>853X</b>
NUM-A	<b>56</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2005</b>		<b>56</b>
		<b>Cron-I</b>	<b>2005</b>		<b>2005</b>
					<b>20050101</b>
				<b>a</b>	
				<b>i</b>	
				<b>3</b>	

## SEMESTRALE (1) con numerazione continua dei fascicoli

<b>Periodicità</b>	<b>Template</b>	<b>Opac web</b>
Semestrale (1)	<i>semiannual_contin_no.mrc</i> (sys.284168)	v.7:no.13(2006:genn.) v.7:no.14(2006:luglio)

<b>Pattern</b>						<b>853</b>	
<b>Frequenza</b>	<b>f</b>					<b>a</b>	<b>v.</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			<b>b</b>	<b>no.</b>
NUM-A	<b>v.</b>			<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	<b>u</b>	<b>2</b>
NUM-B	<b>no.</b>	<b>2</b>	<b>Continua</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>	<b>v</b>	<b>c</b>
						<b>i</b>	<b>(year)</b>
						<b>j</b>	<b>(month)</b>
						<b>w</b>	<b>f</b>

				<b>Level-X</b>		<b>853X</b>	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>			<b>a</b>	<b>7</b>
NUM-A	<b>7</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>			<b>b</b>	<b>13</b>
NUM-B	<b>13</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>			<b>i</b>	<b>2006</b>
						<b>j</b>	<b>01</b>
						<b>3</b>	<b>20060101</b>

**N.B.:** questo Pattern prevede che i mesi di pubblicazione siano gennaio e luglio.

Per modificare i mesi di pubblicazione (ad es. se il periodico viene pubblicato a marzo e settembre) si può:

- 1) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “pubblicato” “mese” e scrivere 03,09 e in Cron-J del Level-X mettere 03 e data inizio 01/03/yyyy
- oppure
- 2) nel sottocampo \$j dell’853X inserire 03.

### Esempi:

#### 1) Sys.no. 73882 - *Ragion pratica*

Pubblica un volume ogni anno. Ciascun volume è composto da due fascicoli pubblicati in giugno e in dicembre. La numerazione dei fascicoli è continua.

- v.11:n.20 (2003:giugno)
- v.11:n.21 (2003:dic.)
- v.12:n.22 (2004:giugno)
- v.12:n.23 (2004:dic.)
- v.13:n.24 (2005:giugno)

<b>Pattern</b>							<b>853</b>
<b>Frequenza</b>	<b>F</b>						<b>a</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>				<b>b</b>
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>			<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>		<b>u</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>2</b>	<b>Continua</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>		<b>v</b>
							<b>i</b>
							<b>j</b>
							<b>w</b>
							<b>v.</b>
							<b>no.</b>
							<b>2</b>
							<b>c</b>
							<b>(year)</b>
							<b>(month)</b>
							<b>f</b>

		<b>Level-X</b>					<b>853X</b>
<b>Copia</b>	<b>1</b>		<b>Data inizio</b>	<b>01/06/2003</b>			<b>a</b>
<b>NUM-A</b>	<b>11</b>		<b>Cron-I</b>	<b>2003</b>			<b>b</b>
<b>NUM-B</b>	<b>20</b>		<b>Cron-J</b>	<b>06</b>			<b>i</b>
							<b>j</b>
							<b>3</b>
							<b>11</b>
							<b>20</b>
							<b>2003</b>
							<b>06</b>
							<b>20060601</b>

## 2) Sys.no. 188891 - *Giornale di storia costituzionale*

Pubblica un volume ogni anno. Ciascun volume è composto da due fascicoli. Ogni fascicolo ha una numerazione che ricomincia ogni anno (semestre 1 e 2) ed ha anche una ulteriore numerazione che continua nel corso degli anni.

v.4:semestre 1=n.7(2004)

v.4:semestre 2=n.8(2004)

v.5:semestre 1=n.9(2005)

v.5:semestre 2=n.10(2005)

v.6:semestre 1=n.11(2006)

v.6:semestre 2=n.12(2006)

<b>Pattern</b>							<b>853</b>
<b>Frequenza</b>	<b>f</b>						<b>a</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>				<b>b</b>
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>			<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>		<b>u</b>
<b>NUM-B</b>	<b>semestre</b>	<b>2</b>	<b>Ricomincia</b>				<b>v</b>
							<b>g</b>
							<b>u</b>
							<b>v</b>
							<b>i</b>
							<b>w</b>
							<b>v.</b>
							<b>semestre</b>
							<b>2</b>
							<b>r</b>
							<b>n.</b>
							<b>2</b>
							<b>c</b>
							<b>(year)</b>
							<b>f</b>
<b>NUM-G</b>	<b>n.</b>		<b>Continua</b>				

		<b>Level-X</b>					<b>853X</b>
<b>Copia</b>	<b>1</b>		<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2004</b>			<b>a</b>
<b>NUM-A</b>	<b>4</b>		<b>Cron-I</b>	<b>2004</b>			<b>b</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>						<b>g</b>
<b>NUM-G</b>	<b>7</b>						<b>i</b>
							<b>3</b>
							<b>4</b>
							<b>1</b>
							<b>7</b>
							<b>2004</b>
							<b>20040101</b>

## SEMESTRALE (2) con indicazione combinata dei mesi

Periodicità	template	Opac web
Semestrale (2)	<i>combined_cron_semiannual.mrc</i> (sys. 284166)	<i>v.1:no.1(2006:genn./giugno)</i> <i>v.1:no.2(2006:luglio/dic.)</i>

Pattern					
Frequenza	<b>f</b>	Intestazione	Unità	Cont.	
NUM-A	<b>v.</b>				Cron-I <b>(year)</b>
NUM-B	<b>no.</b>		<b>2</b>	<b>Ricomincia</b>	Cron-J <b>(month)</b>

853	
<b>a</b>	<b>v.</b>
<b>b</b>	<b>no.</b>
<b>u</b>	<b>2</b>
<b>v</b>	<b>r</b>
<b>i</b>	<b>(year)</b>
<b>j</b>	<b>(month)</b>
<b>w</b>	<b>f</b>

Level-X			
Copia	<b>1</b>	Data inizio	<b>01/01/2006</b>
NUM-A	<b>1</b>	Cron-I	<b>2006</b>
NUM-B	<b>1</b>	Cron-J	<b>01/06</b>

853X	
<b>a</b>	<b>1</b>
<b>b</b>	<b>1</b>
<b>i</b>	<b>2006</b>
<b>j</b>	<b>01/06</b>
<b>3</b>	<b>20060101</b>

## QUADRIMESTRALE

<b>Periodicità</b>	<b>template</b>	<b>Opac web</b>
<b>Quadrimestrale</b>	<i>3timesayear.mrc</i> (sys. 281403)	<i>v.1:no.1(2006:genn.)</i> <i>v.1:no.2(2006:magg.)</i> <i>v.1:no.3(2006:sett.)</i>
ogni 4 mesi – 3 fascicoli all'anno		

<b>Pattern</b>					<b>853</b>	
<b>Frequenza</b>	<b>t</b>	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>	<b>a</b>	<b>v.</b>
NUM-A	<b>v.</b>			<b>Cron-I</b>	<b>b</b>	<b>no.</b>
NUM-B	<b>no.</b>	<b>3</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>u</b>	<b>3</b>
					<b>v</b>	<b>r</b>
					<b>i</b>	<b>(year)</b>
					<b>j</b>	<b>(month)</b>
					<b>w</b>	<b>t</b>

<b>Level-X</b>				<b>853X</b>	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
NUM-A	<b>1</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>b</b>	<b>1</b>
NUM-B	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>	<b>i</b>	<b>2006</b>
				<b>j</b>	<b>01</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

**N.B.:** questo Pattern prevede che i mesi di pubblicazione siano gennaio, maggio e settembre. Per modificare i mesi di pubblicazione (ad es. se il periodico viene pubblicato a febbraio, giugno e ottobre) si può:

- 1) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “pubblicato” “mese” e scrivere 02,06,10 e in Cron-J del Level-X mettere 02 e data inizio 01/02/yyyy
- oppure
- 2) nel sottocampo \$j dell’853X inserire 02.

### Esempio:

#### **Sys.no. 279795 – Sport in history**

Pubblica un volume all’anno, privo dell’indicazione del mese.

v.26, n.1(2006)

v.26, n.2(2006)

v.26, n.3(2006)

Pattern					
Frequenza	t				
	Intestazione	Unità	Cont.		
NUM-A	v.			Cron-I	(year)
NUM-B	no.	3	Ricomincia		

853	
a	v.
b	no.
u	3
v	r
i	(year)
w	t

Level-X			
Copia	1	Data inizio	01/01/2006
NUM-A	26	Cron-I	2006
NUM-B	1		

853X	
a	26
b	1
i	2006
3	20060101

## TRIMESTRALE ( 1) con mesi singoli

Periodicità	template	Opac web
<b>Trimestrale</b> (1) ogni 3 mesi – 4 fascicoli all'anno	<i>quarterly_months.mrc</i> (sys. 281417)	<i>v.1:no.1(2006:genn.)</i> <i>v.1:no.2(2006:apr.)</i> <i>v.1:no.3(2006:luglio)</i> <i>v.1:no.4(2006:ott.)</i>

Pattern						853		
<b>Frequenza</b>	<b>q</b>	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	<b>a</b>	<b>v.</b>
NUM-A	v.				Cron-I	(month)	b	no.
NUM-B	no.		4	Ricomincia	Cron-J		u	4
							v	r
							i	(year)
							j	(month)
							w	q

Level-X				853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
				j	01
				3	20060101

**N.B.:** questo Pattern prevede che i mesi di pubblicazione siano gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per modificare i mesi di pubblicazione (ad es. se il periodico viene pubblicato a marzo, giugno, settembre e dicembre) si può:

- 1) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “pubblicato” “mese” 03,06,09,12 e scrivere e in Cron-J del Level-X mettere 03 e data inizio 01/03/yyyy
- oppure
- 2) nel sottocampo \$j dell’853X inserire 03.

### Esempi:

#### 1) Sys.no. 79553 – *Il diabete e l’infermiere*

Periodico con indicazione di volume, numero di fascicolo e mese pubblicato a marzo, giugno, settembre e dicembre

- v.14:no.1(2006:mar.)
- v.14:no.2(2006:giu.)
- v.14:no.3(2006:set.)
- v.14:no.4(2006:dic.)



		Pattern				
Frequenza	<b>q</b>					
		Intestazione	Unità	Cont.		
NUM-A	<b>v.</b>				Cron-I	<b>(year)</b>
NUM-B	<b>no.</b>		<b>4</b>	<b>Ricomincia</b>	Cron-J	<b>(month)</b>

		853
a		v.
b		no.
u		4
v		r
i		(year)
j		(month)
w		q

		Level-X	
Copia	<b>1</b>	Data inizio	<b>01/03/2006</b>
NUM-A	<b>14</b>	Cron-I	<b>2006</b>
NUM-B	<b>1</b>	Cron-J	<b>03</b>

		853X
a		1
b		14
i		2006
j		03
3		20060301

## 2) Sys.no. 73887 – Rassegna di diritto civile

Periodico privo di indicazione di volume e recante solo l'anno e il numero di fascicolo.

Si può operare in 2 modi:

- 1) inserire gli apici in Intestazione e Unità di Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e in Num-A del Level-X o nel sottocampo \$a dell'853X ricordando che l'apice del Level-X o dell'853X va inserito anno per anno.

		Pattern				
Frequenza	<b>q</b>					
		Intestazione	Unità	Cont.		
NUM-A	<b>^</b>		<b>^</b>		Cron-I	<b>(year)</b>
NUM-B	<b>no.</b>		<b>4</b>	<b>Ricomincia</b>		

		853
a		^
u		^
b		no.
u		4
v		r
i		(year)
w		q

		Level-X	
Copia	<b>1</b>	Data inizio	<b>01/01/2006</b>
NUM-A	<b>^</b>	Cron-I	<b>2006</b>
NUM-B	<b>1</b>		

		853X
a		^
b		1
i		2006
3		20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

- no.1(2006)
- no.2(2006)
- no.3(2006)
- no.4(2006)

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione, e lasciare i sottocampi della cronologia vuoti, ossia spostare la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e inserire in Cron-I del Pattern o nel sottocampo \$i dell'853 un apice ^. Compilare regolarmente il Cron-I del Level-X o il sottocampo \$i dell'853X. Il vantaggio è che non si deve inserire ogni anno l'apice in Num-A del Level-X!

(questo è il metodo standard MARC21)

Pattern				853	
<b>Frequenza</b>	<b>q</b>			<b>a</b>	<b>(year)</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>	<b>b</b>	<b>no.</b>
<b>NUM-A</b>	<b>(year)</b>			<b>u</b>	<b>4</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>4</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>v</b>	<b>r</b>
			<b>Cron-I</b>	<b>i</b>	<b>^</b>
				<b>w</b>	<b>q</b>

  

Level-X				853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>2006</b>
<b>NUM-A</b>	<b>2006</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>b</b>	<b>1</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>			<b>i</b>	<b>2006</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : no.1  
 2006 : no.2  
 2006 : no.3  
 2006 : no.4

**N.B.:** non è possibile dare anche la descrizione del mese, quindi non potremo avere fascicoli con la seguente descrizione, nel caso fosse riportata dalla rivista

2006, no.1 (gennaio)  
 2006, no.2 (aprile)

### 3) Sys.no. 264812 – AF : *analisi finanziaria : il giornale degli analisti finanziari*

Periodico privo di indicazione di volume con fascicoli numerati progressivamente

n. 57 (2005)  
 n. 58 (2005)  
 n. 59 (2005)  
 n. 60 (2005)  
 n. 61 (2006)  
 n. 62 (2006)  
 n. 63 (2006)  
 n. 64 (2006)

		Pattern		
Frequenza	<b>q</b>	Intestazione	Unità	Cont.
NUM-A	<b>n.</b>			<b>Continua</b>
				Cron-I (year)

	<b>853</b>
a	<b>n.</b>
v	<b>c</b>
i	<b>(year)</b>
w	<b>q</b>

		Level-X	
Copia	<b>1</b>	Data inizio	<b>01/01/2005</b>
NUM-A	<b>57</b>	Cron-I	<b>2005</b>

	<b>853X</b>
a	<b>57</b>
i	<b>2005</b>
3	<b>20050101</b>

## TRIMESTRALE (2) con mesi combinati

Periodicità	template	Opac web
Trimestrale (2) ogni 3 mesi –  4 fascicoli  all'anno	<i>combined_cron_quarterly.mrc</i> (sys. 284161)	v.7:no.1(2005:genn./mar.) v.7:no.2(2005:apr./giugno) v.7:no.3(2005:luglio/sett.) v.7:no.4(2005:ott./dic.) v.8:no.1(2006:genn./mar.) v.8:no.2(2006:apr./giugno) v.8:no.3(2006:luglio/sett.) v.8:no.4(2006:ott./dic.)

Pattern					853	
Frequenza	q	Intestazione	Unità	Cont.	Cron-I	(year)
NUM-A	v.			Nessuna	Cron-I	(year)
NUM-B	no.		4	Ricomincia	Cron-J	(month)

a	v.
b	no.
u	4
v	r
i	(year)
j	(month)
w	q

Level-X				853X	
Copia	1	Data	01/01/2005	a	7
		inizio		b	1
NUM-A	7	Cron-I	2005	i	2005
NUM-B	1	Cron-J	01/03	j	01/03
				3	20050101

### Esempio:

#### 1) Sys.no. 112120 – *Il Foro ambrosiano*

Pubblica un volume all'anno composto da 4 fascicoli con indicazione dei mesi combinata

v.8:no.1(2006:genn./mar.)

v.8:no.2(2006:apr./giugno)

v.8:no.3(2006:luglio/sett.)

v.8:no.4(2006:ott./dic.)

		Pattern			
<b>Frequenza</b>	<b>q</b>				
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>		
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>		<b>Nessuna</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>4</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>

<b>a</b>	<b>v.</b>
<b>b</b>	<b>no.</b>
<b>u</b>	<b>4</b>
<b>v</b>	<b>r</b>
<b>i</b>	<b>(year)</b>
<b>j</b>	<b>(month)</b>
<b>w</b>	<b>q</b>

		Level-X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data</b>	<b>01/01/2006</b>
		<b>inizio</b>	
<b>NUM-A</b>	<b>8</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01/03</b>

<b>a</b>	<b>8</b>
<b>b</b>	<b>1</b>
<b>i</b>	<b>2006</b>
<b>j</b>	<b>01/03</b>
<b>3</b>	<b>20060101</b>

## TRIMESTRALE (3) con stagioni

Periodicità	template	Opac web
<b>Trimestrale (3)</b> ogni 3 mesi – 4 fascicoli all'anno	<i>quarterly_seasons.mrc</i> ( <i>sys.281418</i> )	<i>v.2:no.1(2005:inverno)</i> <i>v.2:no.2(2006:primavera)</i> <i>v.2:no.3(2006:estate)</i> <i>v.2:no.4(2006:autunno)</i>

Pattern						853		
Frequenza	q	Intestazione	Unità	Cont.	Cron-I	Cron-J	a	v.
NUM-A	v.				(year)		b	no.
NUM-B	no.		4	Ricomincia	(season)		u	4
							v	r
							i	(year)
							j	(season)
							w	q

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	2
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	24	i	2006
				j	24
				3	20060101

**N.B.:** questo Pattern prevede la pubblicazione cominci con l'inverno. Per modificare la stagione di inizio è possibile operare sul sottocampo \$j dell'853X o sul Cron-J del Level-X utilizzando la seguente sintassi:

21 primavera  
22 estate  
23 autunno  
24 inverno

### Esempio:

**Sys.no. 206862 – *Journal of palliative care***

v.22:no.1(2006:primavera)

v.22:no.2(2006:estate)

v.22:no.3(2006:autunno)

v.22:no.4(2006:inverno)

Frequenza		Pattern				853		
NUM-A	<b>q</b>	Intestazione	Unità	Cont.	Cron-I	(year)	a	v.
NUM-B	<b>v.</b>				Cron-J	(season)	b	no.
	<b>no.</b>		<b>4</b>	<b>Ricomincia</b>			u	4
							v	r
							i	(year)
							j	(season)
							w	q

Copia		Level-X		853X	
NUM-A	<b>1</b>	Data	<b>01/01/2006</b>	a	22
NUM-B	<b>22</b>	inizio		b	1
	<b>1</b>	Cron-I	<b>2006</b>	i	2006
		Cron-J	<b>21</b>	j	21
				3	20060101

**N.B.:** se un periodico comincia in primavera avremo 4 numeri nello stesso anno; se comincia in estate avremo ad es. n.1(2006), n.2(2006), n.3(2006), n.4(2007); se comincia in autunno n.1(2006),n.2(2006), n.3(2007), n.4(2007); se comincia in inverno n.1(2006),n.2(2007), n.3(2007), n.4(2007).

## BIMESTRALE (1) con mesi singoli

Periodicità	template	Opac web
<b>Bimestrale</b> <b>(1)</b> ogni 2 mesi – 6 fascicoli all'anno	<i>bimonthly.mrc</i> (sys.281413)	<i>v.1:no.1(2006:genn.)</i> <i>v.1:no.2(2006:mar.)</i> <i>v.1:no.3(2006:magg.)</i> <i>v.1:no.4(2006:luglio)</i> <i>v.1:no.5(2006:sett.)</i> <i>v.1:no.6(2006:nov.)</i>

Pattern						853		
<b>Frequenza</b>	<b>b</b>	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	<b>a</b>	<b>v.</b>
NUM-A	v.				Cron-I	(year)	b	no.
NUM-B	no.		<b>6</b>	<b>Ricomincia</b>	Cron-J	(month)	u	<b>6</b>
							v	r
							i	(year)
							j	(month)
							w	<b>b</b>

Level-X				853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
NUM-A	<b>1</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	b	<b>1</b>
NUM-B	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>	i	<b>2006</b>
				j	<b>01</b>
				3	<b>20060101</b>

**N.B.:** questo Pattern prevede che i mesi di pubblicazione siano gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

Per modificare i mesi di pubblicazione (ad es. se il periodico viene pubblicato a febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre) si può:

- 3) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “pubblicato” “mese” e scrivere 02,04,06,08,10,12 e in Cron-J del Level-X mettere 02 e data inizio 01/02/yyyy

oppure

- 4) nel sottocampo \$j dell'853X inserire 02.

### Esempi:

#### 1) Sys. no. 48863 – *Famiglia e diritto*

Periodico privo di indicazione dei mesi

v.13:n.1 (2006)

v.13:n.2 (2006)

v.13:n.3 (2006)

v.13:n.4 (2006)

v.13:n.5 (2006)

v.13:n.6 (2006)



v.14:n.1 (2007)  
v.14:n.2 (2007)  
v.14:n.3 (2007)

Pattern						853	
Frequenza	<b>b</b>					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	n.
NUM-A	v.		Nessuna	Cron-I	(year)	u	6
NUM-B	n.	6	Ricomincia			v	r
						i	(year)
						w	b

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	13
NUM-A	13	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1			i	2006
				3	20060101

## 2) Sys. no. 106370 – *Questione giustizia*

Periodico privo di indicazione del numero di volume o dell'annata, la numerazione dei fascicoli ricomincia ogni anno.

Si può operare in 2 modi:

- 1) inserire gli apici in Intestazione e Unità di Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e in Num-A del Level-X o nel sottocampo \$a dell'853X ricordando che l'apice del Level-X o dell'853X va inserito anno per anno.

Pattern						853	
Frequenza	<b>b</b>					A	^
	Intestazione	Unità	Cont.			u	^
NUM-A	^	^	Nessuno	Cron-I	(year)	b	no.
NUM-B	no.	6	Ricomincia			u	6
						v	r
						i	(year)
						w	b

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	^
NUM-A	^	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1			i	2006
				3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

no.1(2006)  
no.2(2006)  
no.3(2006)  
...

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione, e lasciare i sottocampi della cronologia vuoti, ossia spostare la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e inserire in Cron-I del Pattern o nel sottocampo \$i dell'853 un apice ^. Compilare regolarmente il Cron-I del Level-X o il sottocampo \$i dell'853X. Il vantaggio è che non si deve inserire ogni anno l'apice in Num-A del Level-X!

(questo è il metodo standard MARC21)

Pattern						853	
Frequenza	<b>b</b>					<b>a</b>	<b>(year)</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>		<b>Cron-I</b>	<b>b</b>	<b>no.</b>
NUM-A	<b>(year)</b>		<b>Nessuno</b>			<b>u</b>	<b>6</b>
NUM-B	<b>no.</b>	<b>6</b>	<b>Ricomincia</b>			<b>v</b>	<b>r</b>
						<b>i</b>	<b>^</b>
						<b>w</b>	<b>b</b>

Level-X				853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>2006</b>
NUM-A	<b>2006</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>b</b>	<b>1</b>
NUM-B	<b>1</b>			<b>i</b>	<b>2006</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : no.1

2006 : no.2

2006 : no.3

...

### 3) Sys. no. 106370 – *Santè de l'homme*

Periodico privo di indicazione del numero di volume o dell'annata, la numerazione dei fascicoli è continua

no.381(2006)

no.382(2006)

no.383(2006)

no.384(2006)

no.385(2006)

no.386(2006)

no.387(2007)

no.388(2007)

Seguire l'esempio precedente per la scelta della visualizzazione, ricordare comunque di scegliere Continua in Cont. del Num-B del Pattern, oppure digitare c nel sottocampo \$v dell'853.

Pattern					
Frequenza	<b>b</b>				
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>
NUM-A	<b>^</b>	<b>^</b>	<b>Nessuno</b>		
NUM-B	<b>no.</b>	<b>6</b>	<b>Continua</b>		

853	
A	<b>^</b>
u	<b>^</b>
b	<b>no.</b>
u	<b>6</b>
v	<b>c</b>
i	<b>(year)</b>
w	<b>b</b>

Level-X			
Copia	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>
NUM-A	<b>^</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>
NUM-B	<b>381</b>		

853X	
a	<b>^</b>
b	<b>381</b>
i	<b>2006</b>
3	<b>20060101</b>

## BIMESTRALE (2) con mesi combinati

Periodicità	Template	Opac web
<b>Bimestrale</b> (2)	<i>combined_cron_bimonthly.mrc</i> (sys. 284157)	<i>v.1:no.1(2006:genn./febbr.)</i> <i>v.1:no.2(2006:mar./apr.)</i> <i>v.1:no.3(2006:magg./giugno)</i> <i>v.1:no.4(2006:luglio/ag.)</i> <i>v.1:no.5(2006:sett./ott.)</i> <i>v.1:no.6(2006:nov./dic.)</i>

Pattern						853		
Frequenza	b	Intestazione	Unità	Cont.	Cron-I	Cron-J	a	v.
NUM-A	v.			Nessuna	(year)		b	no.
NUM-B	no.		6	Ricomincia	(month)		u	6
							v	r
							i	(year)
							j	(month)
							w	b

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01/02	i	2006
				j	01/02
				3	20060101

## 5 FASCICOLI ALL'ANNO

Si può utilizzare la bozza *bimonthly.mrc* scrivendo 5 in Unità di Num-B del Pattern, in Regolarità omettere 1 mese a scelta fra 01,03,05,07,09

### Esempio:

**Sys.no. 279803** – *Leisure sciences*

v.28:no.1(2006)

v.28:no.2(2006)

v.28:no.3(2006)

v.28:no.4(2006)

v.28:no.5(2006)

Pattern						853	
Frequenza	<b>b</b>					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	5
NUM-B	no.	5	Ricomincia	Cron-J	^	v	r
						i	(year)
						j	^
						w	b
						y	om03
Regolarità	omesso	mese	03				

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	28	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
				j	01
				3	20060101

## MENSILE (1) con indicazione mesi

Periodicità	Template	Opac web
<b>Mensile (1)</b> ogni mese – 12 all'anno	<i>Monthly_regular.mrc</i>	<i>v.1:no.1(2006:gen.)</i> <i>v.1:no.2(2006:feb.)</i> <i>v.1:no.3(2006:mar.)</i> <i>v.1:no.4(2006:apr.)</i> <i>v.1:no.5(2006:mag.)</i> <i>v.1:no.6(2006:giu.)</i> ...

Pattern					853	
Frequenza	<b>m</b>				a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.		b	no.
NUM-A	<b>v.</b>			Cron-I	u	12
NUM-B	<b>no.</b>	<b>12</b>	<b>Ricomincia</b>	Cron-J	v	r
					i	(year)
					j	(month)
Regolarità	<b>Nessuna</b>	<b>Nessuna</b>			w	m

Level-X				853X	
Copia	<b>1</b>	Data inizio	<b>01/01/2006</b>	a	1
NUM-A	<b>1</b>	Cron-I	<b>2006</b>	b	1
NUM-B	<b>1</b>	Cron-J	<b>1</b>	i	2006
				j	01
				3	20060101

### Esempi:

#### 1) Sys.no. 273253 - *Le monde diplomatique*

periodico con indicazione di anno, mese, numero di volume, numerazione di fascicolo (1-12 che ricomincia ogni anno), numerazione parallela di fascicolo (continuata nel corso delle annate)

v.52:n.1=n.610(2005:genn.)

v.52:n.2=n.611(2005:febr.)

v.52:n.3=n.612(2005:mar.)

v.52:n.4=n.613(2005:apr.)

....

v.52:n.10=n.619(2005:ott.)

v.52:n.11=n.620(2005:nov.)

v.52:n.12=n.621(2005:dic.)

v.53:n.1=n.622(2006:genn.)

v.53:n.2=n.623(2006:febr.)

v.53:n.3=n.624(2006:mar.)

v.53:n.4=n.625(2006:apr.)

Pattern					853	
Frequenza	<b>m</b>					a v.
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			b n.
NUM-A	<b>v.</b>		<b>Nessuna</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	u 12
NUM-B	<b>n.</b>	<b>12</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>	v r
NUM-G	<b>n.</b>	<b>12</b>	<b>Continua</b>			g n
						u 12
Regolarità	<b>Nessuna</b>	<b>Nessuna</b>				v c
						i (year)
						j (month)
						w m

Level-X				853X	
Copia	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2005</b>	a	<b>52</b>
NUM-A	<b>52</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2005</b>	b	<b>1</b>
NUM-B	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>	g	<b>610</b>
				i	<b>2006</b>
				j	<b>01</b>
				3	<b>20060101</b>
NUM-G	<b>610</b>				

## 2) Sys.no. 73843 - *Massimario delle decisioni penali. Corte Suprema di Cassazione*

Periodico con indicazione del mese ma privo dell'indicazione del numero di volume (o di annata)

Si può operare in 2 modi:

- 1) inserire gli apici in Intestazione e Unità di Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e in Num-A del Level-X o nel sottocampo \$a dell'853X ricordando che l'apice del Level-X o dell'853X va inserito anno per anno.

Pattern					853	
Frequenza	<b>m</b>					a ^
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			u ^
NUM-A	<b>^</b>	<b>^</b>	<b>Nessuna</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	b n.
NUM-B	<b>n.</b>	<b>12</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>	u 12
						v r
						i (year)
						j (month)
						w m

Level-X				853X	
Copia	<b>1</b>	<b>Data</b>	<b>01/01/2006</b>	a	<b>^</b>
		<b>inizio</b>		b	<b>1</b>
NUM-A	<b>^</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	i	<b>2006</b>
NUM-B	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>	j	<b>01</b>
				3	<b>20060101</b>

Si otterrà questa visualizzazione:

n.1(2005:gen.)  
 n.2(2005:feb.)  
 n.3(2005:mar.)  
 ....  
 n.10(2005:ott.)  
 n.11(2005:nov.)  
 n.12(2005:dic.)  
 n.1. (2006:gen)

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione, e lasciare i sottocampi della cronologia vuoti, ossia spostare la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e inserire in Cron-I del Pattern o nel sottocampo \$i dell'853 un apice ^. Compilare regolarmente il Cron-I del Level-X o il sottocampo \$i dell'853X. Il vantaggio è che non si deve inserire ogni anno l'apice in Num-A del Level-X! (questo è il metodo standard MARC21)

Pattern				
Frequenza	m	Intestazione	Unità	Cont.
NUM-A	(year)			Nessuna
NUM-B	n.		12	Ricomincia
				Cron-I ^
				Cron-J (month)

853	
a	year
b	n.
u	12
v	r
i	(year)
j	(month)
w	m

Level-X			
Copia	1	Data	01/01/2006
		inizio	
NUM-A	2006	Cron-I	2006
NUM-B	1	Cron-	01
		J	

853X	
a	2006
b	1
i	2006
j	01
3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : no.1  
 2006 : no.2  
 2006 : no.3  
 2006 : no.4



## MENSILE (2) privo del numero dei fascicoli

<b>Periodicità</b>	<b>template</b>	<b>Opac web</b>
<b>Mensile</b>	<i>all_levels_enum_lacking.mrc</i>	<i>2006:genn.</i>
<b>(2)</b>	<i>(sys.281706)</i>	<i>2006:febbr.</i>
ogni mese		<i>ecc.</i>
—		
12 all'anno		

		<b>Pattern</b>				<b>853</b>
<b>Frequenza</b>	<b>m</b>					<b>a</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			<b>(year)</b>
<b>NUM-A</b>	<b>(year)</b>			<b>Cron-I</b>		<b>b</b>
<b>NUM-B</b>	<b>(month)</b>	<b>12</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>		<b>(month)</b>
						<b>u</b>
						<b>12</b>
						<b>v</b>
						<b>r</b>
						<b>w</b>
						<b>m</b>
<b>Regolarità</b>	<b>Nessuna</b>	<b>Nessuna</b>				

		<b>Level-X</b>			<b>853X</b>
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>		<b>a</b>
<b>NUM-A</b>	<b>2006</b>	<b>Cron-I</b>			<b>2006</b>
<b>NUM-B</b>	<b>01</b>	<b>Cron-J</b>		<b>b</b>	<b>01</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

## MENSILE (3) con mesi combinati

Periodicità	template	Opac web
<b>Mensile</b> <b>(3)</b> ogni mese – 12 all'anno	<i>monthly_combined_using_853.mrc</i> (sys.284154) <b>N.B.:</b> E' necessario modificare nel Level-X il contenuto del Campo Cron-J (dove è presente solo "01" ed immettere invece "01/02". La correzione puo' essere altrimenti effettuata nel record MARC – 853X – campo \$j. Una volta fatta la correzione eventuali successivi Level-X prendono la modifica	<i>v.1:no.1(2006:gen/feb.)</i> <i>v.1:no.2(2006:mar./apr.)</i> <i>v.1:no.3(2006:mag./giu.)</i> <i>v.1:no.4(2006:lug/ago.)</i> <i>v.1:no.5(2006:sett./ott.)</i> <i>v.1:no.6(2006:nov./dic.)</i>

Pattern				853	
<b>Frequenza</b>	<b>m</b>			<b>a</b>	<b>v.</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>	<b>b</b>	<b>no.</b>
NUM-A	<b>v.</b>			<b>u</b>	<b>12</b>
				<b>v</b>	<b>r</b>
NUM-B	<b>no.</b>	<b>12</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>i</b>	<b>(year)</b>
				<b>j</b>	<b>(month)</b>
				<b>w</b>	<b>m</b>
<b>Regolarità</b>	<b>Pubblica</b>	<b>Mese</b>	01/02,03/04, 05/06,07/08, 09/10,11/12	<b>y</b>	<b>pm01/02,03/04, 05/06,07/08, 09/10,11/12</b>

Level-X				853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
		<b>inizio</b>		<b>b</b>	<b>1</b>
NUM-A	<b>1</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>i</b>	<b>2006</b>
NUM-B	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01/02</b>	<b>j</b>	<b>01/02</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

## MENSILE (4) con fascicoli combinati

Periodicità	template	Opac web
<b>Mensile</b> <b>(3)</b> ogni mese – 24 n. all'anno combinati	<i>monthly_combined_using_853X.mrc</i> (sys.284152)	<i>v.1:no.1/2(2006:gen)</i> <i>v.1:no.3/4(2006:feb.)</i> <i>v.1:no.5/6(2006:mar.)</i> <i>v.1:no.7/8(2006:apr.)</i> <i>v.1:no.9/10(2006:mag.)</i> <i>v.1:no.11/12(2006:giu.)</i> <i>v.1:no.13/14(2006:lug.)</i> <i>v.1:no.15/16(2006: ag.)</i> <i>v.1:no.17/18(2006: set.)</i> <i>v.1:no.19/20(2006:ott.)</i> <i>v.1:no.21/22(2006:nov.)</i> <i>v.1:no.23/24(2006:dic.)</i>

Pattern					853	
<b>Frequenza</b>	<b>m</b>				<b>a</b>	<b>v.</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>		<b>b</b>	<b>no.</b>
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>			<b>Cron-I</b>	<b>u</b>	<b>12</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>12</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>v</b>	<b>r</b>
					<b>i</b>	<b>(year)</b>
					<b>j</b>	<b>(month)</b>
					<b>w</b>	<b>m</b>

Level-X				853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
		<b>inizio</b>		<b>b</b>	<b>1</b>
<b>NUM-A</b>	<b>1</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>i</b>	<b>2006</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01/02</b>	<b>j</b>	<b>01/02</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

**N.B.:** se invece vogliamo ottenere sia i mesi che i fascicoli combinati possiamo usare la bozza *monthly\_combined\_using\_853X.mrc* e inserire 1/2 nel sottocampo \$b e 01/02 in \$j dell'853X oppure gli stessi valori nel Num-B e nel Cron-J del Level-X

v.1:no.1/2(2006:gen/feb.)  
 v.1:no.3/4(2006:mar./apr.)  
 v.1:no.5/6(2006:mag./giu.)  
 v.1:no.7/8(2006:lug/ago.)  
 v.1:no.9/10(2006:sett./ott.)  
 v.1:no.11/12(2006:nov./dic)

## MENSILE (5) con omissione di alcuni fascicoli

Periodicità	Template	Opac web
<b>Mensile</b> <b>(4)</b> 9 n. all'anno	<i>Monthly_omits.mrc</i> (sys. 284151)	<i>v.1:no.1(2006:gen.)</i> <i>v.1:no.2(2006:mar.)</i> <i>v.1:no.3(2006:apr.)</i> <i>v.1:no.4(2006:mag.)</i> <i>v.1:no.5(2006:giu.)</i> <i>v.1:no.6(2006:ag.)</i> <i>v.1:no.7(2006:set.)</i> <i>v.1:no.8(2006:ott.)</i> <i>v.1:no.9(2006:nov.)</i>

Pattern						853	
<b>Frequenza</b>	<b>m</b>					<b>a</b>	<b>v.</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			<b>b</b>	<b>no.</b>
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>			<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	<b>u</b>	<b>9</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>9</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>	<b>v</b>	<b>r</b>
						<b>i</b>	<b>(year)</b>
						<b>j</b>	<b>(month)</b>
<b>Regolarità</b>	<b>omesso</b>	<b>mese</b>	<b>02,07,12</b>			<b>w</b>	<b>m</b>
						<b>y</b>	<b>om02,07,12</b>

Level-X				853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
<b>NUM-A</b>	<b>1</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>b</b>	<b>1</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>1</b>	<b>i</b>	<b>2006</b>
				<b>j</b>	<b>01</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

**N.B.:** questo Pattern prevede che siano pubblicati 9 fascicoli e che i mesi in cui è omessa la pubblicazione siano febbraio, luglio, e dicembre.

Tali mesi si possono variare, ad es. se il periodico non viene pubblicato in gennaio, aprile e ottobre:

- 1) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “omesso” “mese” e scrivere 01,04,10 e in Cron-J del Level-X mettere 02 e data inizio 01/02/yyyy oppure
- 2) nell'853X nel sottocampo \$y scrivere om01,04,10 e nel sottocampo \$j inserire 02.

Si possono omettere anche più o meno di 3 fascicoli (es. 1 se il periodico pubblica 11 n. all'anno o 4 se ne pubblica 8): in tal caso bisogna modificare anche il sottocampo \$u dell'853 oppure il valore unità del Num-B del Pattern.

### Esempio:

#### **Sys.no. 42980 – Prescrire**

Pubblica 1 volume di 11 fascicoli all'anno, la numerazione dei fascicoli è continua senza indicazione dei mesi

Vol.27:no.279(2007)  
 Vol.27:no.280(2007)  
 Vol.27:no.281(2007)  
 Vol.27:no.282(2007)  
 Vol.27:no.283(2007)  
 Vol.27:no.284(2007)  
 Vol.27:no.285(2007)  
 Vol.27:no.286(2007)  
 Vol.27:no.287(2007)  
 Vol.27:no.288(2007)  
 Vol.27:no.289(2007)

		Pattern				
<b>Frequenza</b>	<b>m</b>	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>					
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>		<b>11</b>	<b>Continua</b>		
<b>Regolarità</b>	<b>omesso</b>		<b>mese</b>	<b>08</b>		

	<b>853</b>
<b>a</b>	<b>v.</b>
<b>b</b>	<b>no.</b>
<b>u</b>	<b>9</b>
<b>v</b>	<b>c</b>
<b>i</b>	<b>(year)</b>
<b>w</b>	<b>m</b>
<b>y</b>	<b>om02,07,12</b>

		Level-X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2007</b>
<b>NUM-A</b>	<b>27</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2007</b>
<b>NUM-B</b>	<b>279</b>		

	<b>853X</b>
<b>a</b>	<b>27</b>
<b>b</b>	<b>279</b>
<b>i</b>	<b>2007</b>
<b>3</b>	<b>20070101</b>

**DUE VOLTE AL MESE con 1 volume costituito da 24 fascicoli suddivisi in 6 numeri composti da 2 parti e 2 sezioni**

<b>Periodicità</b>	<b>template</b>	<b>Opac web</b>
<b>Quindicinale</b>	<i>semimonthly_4levels.mrc</i> (sys.284165)	<i>v.1:no.1:pt.1:sect.1(2006:genn. 01)</i> <i>v.1:no.1:pt.1:sect.2(2006:genn. 15)</i> <i>v.1:no.1:pt.2:sect.1(2006:febbr. 01)</i> <i>v.1:no.1:pt.2:sect.2(2006:febbr. 15)</i> <i>v.1:no.2:pt.1:sect.1(2006:mar. 01)</i> <i>v.1:no.2:pt.1:sect.2(2006:mar. 15)</i> <i>v.1:no.2:pt.2:sect.1(2006:apr. 01)</i> <i>v.1:no.2:pt.2:sect.2(2006:apr. 15)</i> <i>v.1:no.3:pt.1:sect.1(2006:mag. 01)</i> <i>v.1:no.3:pt.1:sect.2(2006:mag. 15)</i> <i>v.1:no.3:pt.2:sect.1(2006:giu. 01)</i> <i>v.1:no.3:pt.2:sect.2(2006:giu. 15)</i> <i>v.1:no.4:pt.1:sect.1(2006:lug. 01)</i> <i>v.1:no.4:pt.1:sect.2(2006:lug. 15)</i> <i>v.1:no.4:pt.2:sect.1(2006:ag. 01)</i> <i>v.1:no.4:pt.2:sect.2(2006:ag. 15)</i> <i>v.1:no.5:pt.1:sect.1(2006:set. 01)</i> <i>v.1:no.5:pt.1:sect.2(2006:set. 15)</i> <i>v.1:no.5:pt.2:sect.1(2006:ott. 01)</i> <i>v.1:no.5:pt.2:sect.2(2006:ott.15)</i> <i>v.1:no.6:pt.1:sect.1(2006:nov. 01)</i> <i>v.1:no.6:pt.1:sect.2(2006:nov. 15)</i> <i>v.1:no.6:pt.2:sect.1(2006:dic. 01)</i> <i>v.1:no.6:pt.2:sect.2(2006:dic. 15)</i>

<b>Frequenza</b>	<b>Pattern</b>				<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>	<b>Cron-K</b>	<b>(day)</b>	<b>853</b>
	<b>s</b>	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>							
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>										<b>a</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>6</b>	<b>Ricomincia</b>								<b>v.</b>
<b>NUM-C</b>	<b>pt.</b>	<b>2</b>	<b>Ricomincia</b>								<b>no.</b>
											<b>6</b>
											<b>r</b>
											<b>pt.</b>
											<b>2</b>
											<b>r</b>
											<b>sect.</b>
											<b>2</b>
											<b>r</b>
											<b>(year)</b>
											<b>(month)</b>
											<b>(day)</b>
											<b>s</b>
<b>NUM-D</b>	<b>sect.</b>	<b>2</b>	<b>Ricomincia</b>								

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	c	1
NUM-C	1	Cron-K	01	d	1
NUM-D	1			i	2006
				j	01
				k	01
				3	20060101

**Attenzione:** con questo Pattern i fascicoli hanno una visualizzazione corretta nella schedulazione presunta del Level-X e nella lista copie della GUI, una visualizzazione scombinata invece in check-in e nella lista copie dell'OPAC Web (appaiono prima tutte le pt.1).

**DUE VOLTE AL MESE con 1 volume costituito da 24 fascicoli suddivisi in 12 numeri composti da 2 parti**

Periodicità	template	Opac web
Quindicinale	<i>semimonthly.mrc</i> (sys.281416)	<i>v.1:no.1:pt.1(2006:genn. 01)</i> <i>v.1:no.1:pt.2(2006:genn. 15)</i> <i>v.1:no.2:pt.1(2006:febb. 01)</i> <i>v.1:no.2:pt.2 (2006:febb. 15)</i> <i>v.1:no.3:pt.1(2006:mar. 01)</i> <i>v.1:no.3:pt.2(2006:mar. 15)</i> <i>v.1:no.4:pt.1(2006:apr. 01)</i> <i>v.1:no.4:pt.2(2006:apr. 15)</i> <i>v.1:no.5:pt.1(2006:mag. 01)</i> <i>v.1:no.5:pt.2(2006:mag. 15)</i> <i>v.1:no.6:pt.1(2006:giu. 01)</i> <i>v.1:no.6:pt.2(2006:giu. 15)</i> <i>v.1:no.7:pt.1(2006:lug. 01)</i> <i>v.1:no.7:pt.2(2006:lug. 15)</i> <i>v.1:no.8:pt.1(2006:ag. 01)</i> <i>v.1:no.8:pt.2(2006:ag. 15)</i> <i>v.1:no.9:pt.1(2006:set. 01)</i> <i>v.1:no.9:pt.2(2006:set. 15)</i> <i>v.1:no.10:pt.1(2006:ott. 01)</i> <i>v.1:no.10:pt.2(2006:ott.15)</i> <i>v.1:no.11:pt.1(2006:nov. 01)</i> <i>v.1:no.11:pt.2(2006:nov. 15)</i> <i>v.1:no.12:pt.1(2006:dic. 01)</i> <i>v.1:no.12:pt.2(2006:dic. 15)</i>

Frequenza	Pattern				Cron-I	(year)	Cron-J	(month)	Cron-K	(day)	853
	s	Intestazione	Unità	Cont.							
NUM-A	v.										a v.
NUM-B	no.		12	Ricomincia							b no.
NUM-C	pt.		2	Ricomincia							u 12
											v r
											c pt.
											u 2
											v r
											i (year)
											j (month)
											k (day)
											w s

Level-X

853X



<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>1</b>
		<b>inizio</b>		<b>b</b>	<b>1</b>
<b>NUM-A</b>	<b>1</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>c</b>	<b>1</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>	<b>i</b>	<b>2006</b>
<b>NUM-C</b>	<b>1</b>	<b>Cron-K</b>	<b>01</b>	<b>j</b>	<b>01</b>
				<b>k</b>	<b>01</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

**Attenzione:** con questo Pattern i fascicoli hanno una visualizzazione corretta nella schedulazione presunta del Level-X e nella lista copie della GUI, una visualizzazione scombinata invece in check-in e nella lista copie dell'OPAC Web(appaiono prima tutte le pt.1).

### Esempi:

#### 1) Sys.no. 40231 - *Juristenzeitung*

Publicato il 1. e il 15 di ogni mese, forma 1 volume per anno composto da 24 fascicoli

v.61:n.1(2006:genn. 01)

v.61:n.2(2006:genn. 15)

v.61:n.3(2006:febb. 01)

v.61:n.4(2006:febb. 15)

v.61:n.5(2006:mar. 01)

v.61:n.6(2006:mar. 15)

v.61:n.7(2006:apr. 01)

v.61:n.8(2006:apr. 15)

v.61:n.9(2006:magg. 01)

V.61:n.10(2006:magg. 15)

...

Usare bozza **semimonthly.mrc** e modificarla come segue:

		Pattern				853	
<b>Frequenza</b>	<b>s</b>					<b>a</b>	<b>v.</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			<b>b</b>	<b>n.</b>
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>		<b>nessuna</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	<b>u</b>	<b>24</b>
<b>NUM-B</b>	<b>n.</b>	<b>24</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>	<b>v</b>	<b>r</b>
				<b>Cron-K</b>	<b>(day)</b>		
						<b>i</b>	<b>(year)</b>
						<b>j</b>	<b>(month)</b>
						<b>k</b>	<b>(day)</b>
						<b>w</b>	<b>s</b>

		Level-X		853X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data</b>	<b>01/01/2006</b>	<b>a</b>	<b>61</b>
		<b>inizio</b>		<b>b</b>	<b>1</b>
<b>NUM-A</b>	<b>61</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>c</b>	<b>1</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>	<b>i</b>	<b>2006</b>
		<b>Cron-K</b>	<b>01</b>	<b>j</b>	<b>01</b>
				<b>k</b>	<b>01</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

**N.B.:** se i fascicoli escono in giorni diversi dal 1 e il 15 di ogni mese (ad esempio il 3 e il 17) si può:

- 1) nel Level-X modificare la data di inizio scrivendo 03/01/yyyy e 03 in Cron-K  
oppure
- 2) nell'853X scrivere 03 nel sottocampo \$k e yyyy0103 nel sottocampo \$3.

Se non si vuole dare indicazione del giorno e del mese si può:

- 1) inserire un apice ^ nei sottocampi \$j e \$k dell'853 oppure nel Cron-J e nel Cron-K del Pattern e compilare con un valore numerico i corrispondenti sottocampi dell'853X oppure Cron-J e nel Cron-K del Level-X
- 2) lasciare vuoti sia i sottocampi \$j e \$k dell'853 e dell'853X sia Cron-J e Cron-K del Pattern e del Level-X

## 2) Sys.no. 99639 - *Biochemical journal*

pubblicato 2 volte al mese, formato da 8 volumi di 3 fascicoli ciascuno

v.401:n1(2007)

v.401:n2(2007)

v.401:n3(2007)

v.402:n1(2007)

v.402:n2(2007)

v.402:n3(2007)

v.403:n1(2007)

v.403:n2(2007)

v.403:n3(2007)

ecc...

		Pattern			
<b>Frequenza</b>	<b>s</b>				
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>		
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>	<b>8</b>		<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>
<b>NUM-B</b>	<b>n.</b>	<b>3</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>^</b>
				<b>Cron-K</b>	<b>^</b>

853	
<b>a</b>	<b>v.</b>
<b>u</b>	<b>8</b>
<b>b</b>	<b>n.</b>
<b>u</b>	<b>3</b>
<b>v</b>	<b>r</b>
<b>i</b>	<b>(year)</b>
<b>j</b>	<b>^</b>
<b>k</b>	<b>^</b>
<b>w</b>	<b>s</b>

		Level-X	
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>01/01/2007</b>
<b>NUM-A</b>	<b>401</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2007</b>
<b>NUM-B</b>	<b>1</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>
		<b>Cron-K</b>	<b>01</b>

853X	
<b>a</b>	<b>401</b>
<b>b</b>	<b>1</b>
<b>i</b>	<b>2007</b>
<b>j</b>	<b>01</b>
<b>k</b>	<b>07</b>
<b>3</b>	<b>20070101</b>

## OGNI 2 SETTIMANE = 26 FASCICOLI L'ANNO

Periodicità	Template	Opac web
<b>Ogni 2 settimane</b> 26 n.all'anno	<b>Biweekly.mrc</b> (sys. 281414)	<i>v.1:no.1(2006:gen.03)</i> <i>v.1:no.2(2006:gen.17)</i> <i>v.1:no.3(2006:gen.31)</i> <i>v.1:no.4(2006:feb.14)</i> <i>v.1:no.5(2006:feb.28)</i> <i>v.1:no.6(2006:mar.14)</i> <i>v.1:no.7(2006:mar.28)</i> <i>v.1:no.8(2006:apr.11)</i> <i>v.1:no.9(2006:apr.25)</i> .... <i>v.1:no.23(2006:nov.07)</i> <i>v.1:no.24(2006:nov.21)</i> <i>v.1:no.25(2006:dic.05)</i> <i>v.1:no.26(2006:dic.19)</i>

Pattern						853
Frequenza	e	Intestazione	Unità	Cont.	Cron-I	a
NUM-A	v.				(year)	v.
NUM-B	no.		26	Ricomincia	(month)	no.
					(day)	26
Regolarità	Nessuna	Nessuna				r
						(year)
						(month)
						(day)
						e

Level-X						853X
Copia	1	Data inizio	03/01/2006			a
NUM-A	1	Cron-I	2006			1
NUM-B	1	Cron-J	01			1
NUM-C	1	Cron-K	03			2006
						01
						03
						20060103

### 3 FASCICOLI AL MESE = 36 ALL'ANNO

<b>Periodicità</b> Tre fascicoli al mese	<b>template</b> <i>3timesamonth.mrc</i> (sys. 281402)	<b>Opac web</b> <i>v.1:no.1(2006:genn. 01)</i> <i>v.1:no.2(2006:genn. 10)</i> <i>v.1:no.3(2006:genn. 20)</i> <i>v.1:no.4(2006:febbr. 01)</i> <i>v.1:no.5(2006:febbr. 10)</i> <i>v.1:no.6(2006:febbr. 20)</i> .... <b>Publicata tre volte al mese, il 1. il 10          e il 20 di ogni mese</b>
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>Pattern</b>		<b>853</b>		
Frequenza	<b>j</b>	Intestazione	Unità	Cont.			a	
NUM-A	<b>v.</b>				Cron-I	<b>(year)</b>	<b>v.</b>	
NUM-B	<b>no.</b>		<b>36</b>	<b>Ricomincia</b>	Cron-J	<b>(month)</b>	<b>no.</b>	
					Cron-K	<b>(day)</b>	<b>36</b>	
Regolarità	<b>Publicato</b>	<b>giorni</b>	<b>0101,0110,0120,            0201,0210,            0220,0301,0310,            0320, 0401,            0410, 420,0501,            0510,0520,            0601,0610,0620,            0701,0710,0720,            0801,0810,0820,            0901,0910,0920,            001,1010,1020,            1101,1110,1120,            1201,1210,            1220</b>					<b>r</b>
							<b>(year)</b>	
							<b>(month)</b>	
							<b>(day)</b>	
							<b>j</b>	
							<b>pd0101,</b>	
							<b>0110,</b>	
							<b>0120 ...</b>	

				<b>Level-X</b>		<b>853X</b>	
Copia	<b>1</b>	Data	inizio	Cron-I	Cron-J	Cron-K	a
				<b>01/01/2006</b>			<b>1</b>
NUM-A	<b>1</b>			<b>2006</b>			<b>1</b>
NUM-B	<b>1</b>			<b>01</b>			<b>2006</b>
				<b>01</b>			<b>01</b>
							<b>01</b>
							<b>3</b>
							<b>20060101</b>

**N.B.:** si possono modificare i giorni di pubblicazione rispetto a quelli proposti di default dal sistema operando sul \$y dell'853 o sul campo Regolarità del Level-X.

**Esempio:**

**1) Sys.no. 61642 - *Applied optics***

Pubblica 1 volume all'anno composto da 36 fascicoli senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

Se non si vuole dare indicazione del giorno e del mese inserire un apice nei sottocampi \$j e \$k dell'853 oppure nel Cron-J e nel Cron-K del Pattern.

## SETTIMANALE = 52 ALL'ANNO

Periodicità	template	Opac web
Settimanale	<i>Weekly.mrc</i> (sys.285313)	<i>v.1:no.1(2006:genn. 01)</i> <i>v.1:no.2(2006:genn. 15)</i> <i>v.1:no.3(2006:genn. 22)</i> <i>v.1:no.4(2006:genn. 29)</i> <i>v.1:no.5(2006:febr. 05)</i> <i>v.1:no.6(2006: febr. 12)</i> <i>v.1:no.7(2006: febr. 19)</i> <i>v.1:no.8(2006: febr. 26)</i> <i>v.1:no.9(2006:mar. 05)</i> <i>v.1:no.10(2006:mar. 12)</i> <p style="text-align: center;">....</p>

Frequenza		Pattern				853	
	<b>w</b>	Unità	Cont.			a	v.
NUM-A	<b>v.</b>			Cron-I	<b>(year)</b>	b	no.
NUM-B	<b>no.</b>	<b>52</b>	<b>Ricomincia</b>	Cron-J	<b>(month)</b>	u	<b>52</b>
				Cron-K	<b>(day)</b>	v	r
						i	<b>(year)</b>
						j	<b>(month)</b>
						k	<b>(day)</b>
						w	<b>w</b>

Copia		Level-X		853X	
	<b>1</b>	Data inizio	<b>01/01/2006</b>		
NUM-A	<b>1</b>	Cron-I	<b>2006</b>	a	<b>1</b>
NUM-B	<b>1</b>	Cron-J	<b>01</b>	b	<b>1</b>
		Cron-K	<b>01</b>	i	<b>2006</b>
				j	<b>01</b>
				k	<b>01</b>
				<b>3</b>	<b>20060101</b>

**N.B.:** se si lascia come data di inizio il 1° gennaio, come viene proposto di default, il sistema aprirà 53 fascicoli, l'ultimo con data 31/12/yyyy (vd. sys. 285313): immettere nella data di inizio e nel Cron-J e Cron-K del Level-X oppure nel \$3 dell'853X la reale data d'inizio o una data successiva al 1/1.

Fintanto che la pubblicazione è regolare non c'è bisogno di utilizzare il campo Regolarità (\$y). Può essere necessario correggere la data all'inizio di ogni anno prima di aprire i fascicoli del nuovo ciclo.

### Esempi:

#### 1) Sys.no. 42886 – *New scientist*

Pubblica 4 volumi all'anno composti da 13 fascicoli l'uno con numerazione continua senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

v.193:n.2585(2007)

v.193:n.2586(2007)

v.193:n.2587(2007)

v.193:n.2588(2007)  
 v.193:n.2589(2007)  
 v.193:n.2590(2007)  
 ....  
 v.196:n.2633(2007)  
 v.196:n.2634(2007)  
 v.196:n.2635(2007)  
 v.196:n.2636(2007)

		Pattern					
<b>Frequenza</b>	<b>w</b>						<b>853</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>				<b>a</b>
<b>NUM-A</b>	<b>v.</b>	<b>4</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>		<b>v.</b>
<b>NUM-B</b>	<b>no.</b>	<b>13</b>	<b>Continua</b>	<b>Cron-J</b>			<b>4</b>
				<b>Cron-K</b>			<b>r</b>
							<b>no.</b>
							<b>52</b>
							<b>c</b>
							<b>(year)</b>
							<b>w</b>

		Level-X				
<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Data</b>	<b>05/01/2006</b>			<b>853X</b>
		<b>inizio</b>				<b>a</b>
<b>NUM-A</b>	<b>193</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>			<b>193</b>
<b>NUM-B</b>	<b>2585</b>	<b>Cron-J</b>	<b>01</b>			<b>b</b>
		<b>Cron-K</b>	<b>05</b>			<b>2585</b>
						<b>i</b>
						<b>2006</b>
						<b>j</b>
						<b>01</b>
						<b>k</b>
						<b>05</b>
						<b>3</b>
						<b>20060105</b>

**2) Sys.no. 42884 – *New England journal of medicine***

Pubblica 2 volumi all'anno composti da 26 fascicoli l'uno senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

v.356:n.1(2007)  
 v.356:n.2(2007)  
 v.356:n.3(2007)  
 v.356:n.4(2007)  
 v.356:n.5(2007)  
 ....  
 v.357:n.22(2007)  
 v.357:n.23(2007)  
 v.357:n.24(2007)  
 v.357:n.25(2007)  
 v.357:n.26(2007)



		Pattern				
Frequenza	w					
	Intestazione	Unità	Cont.			
NUM-A	v.	2	Ricomincia	Cron-I	(year)	
NUM-B	no.	26	Ricomincia	Cron-J		
				Cron-K		

	853
a	v.
u	2
v	r
b	no.
u	26
v	r
i	(year)
w	w

		Level-X	
Copia	1	Data inizio	05/01/2006
NUM-A	356	Cron-I	2006
NUM-B	1	Cron-J	01
		Cron-K	05

	853X
a	356
b	1
i	2006
j	01
k	03
3	20060103

### 3 FASCICOLI ALLA SETTIMANA = 156 ALL'ANNO

Periodicità	template	Opac web
Tre fascicoli alla settimana	<i>3timesaweek.mrc</i> (sys. 281400)	<i>v.1:no.1(2006:genn. 03)</i> <i>v.1:no.2(2006:genn. 04)</i> <i>v.1:no.3(2006:genn. 06)</i> <i>v.1:no.4(2006:genn. 09)</i> <i>v.1:no.5(2006:genn. 11)</i> <i>v.1:no.6(2006:genn. 13)</i> <i>v.1:no.7(2006:genn. 16)</i> <i>v.1:no.8(2006:genn. 18)</i> <p style="text-align: center;">.....</p> <i>v.1:no.154(2006:dic. 25)</i> <i>v.1:no.155(2006:dic. 27)</i> <i>v.1:no.156(2006:dic. 29)</i>

Frequenza		Pattern				853	
	<b>i</b>	Unità	Cont.			a	v.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	b	no.
NUM-B	no.	156	Ricomincia	Cron-J	(month)	u	156
				Cron-K	(day)	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	i

		Level-X				853X	
		Data inizio				a	
Copia	1	03/01/2006				b	1
NUM-A	1	Cron-I	2006			i	2006
NUM-B	1	Cron-J	01			j	01
		Cron-K	03			k	03
						3	20060103

**N.B.:** Immettere nella data di inizio e nel Cron-J e Cron-K del Level-X oppure nel \$3 dell'853X la reale data d'inizio pubblicazione. Verificare comunque la data all'inizio di ogni anno prima di aprire i fascicoli del nuovo ciclo.

**SEMISETTIMANALE (2 FASCICOLI ALLA SETTIMANA)**  
**= 104 ALL'ANNO**

<b>Periodicità</b>	<b>template</b>	<b>Opac web</b>
Due fascicoli alla settimana	<i>semiweekly.mrc</i> (sys. 284171)	<i>v.1:no.1(2006:genn. 02)</i> <i>v.1:no.2(2006:genn. 05)</i> <i>v.1:no.3(2006:genn. 09)</i> <i>v.1:no.4(2006:genn. 12)</i> <i>v.1:no.5(2006:genn. 16)</i> <i>v.1:no.6(2006:genn. 19)</i> <i>v.1:no.7(2006:genn. 23)</i>  .... <i>v.1:no.102(2006:dic. 20)</i> <i>v.1:no.103(2006:dic. 24)</i> <i>v.1:no.104(2006:dic. 27)</i>

<b>Frequenza</b>	<b>c</b>	<b>Pattern</b>				<b>853</b>
	<b>Intestazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Cont.</b>			<b>a</b>
NUM-A	<b>v.</b>			<b>Cron-I</b>	<b>(year)</b>	<b>v.</b>
NUM-B	<b>no.</b>	<b>104</b>	<b>Ricomincia</b>	<b>Cron-J</b>	<b>(month)</b>	<b>no.</b>
				<b>Cron-K</b>	<b>(day)</b>	<b>104</b>
						<b>r</b>
						<b>(year)</b>
						<b>(month)</b>
						<b>(day)</b>
						<b>c</b>
						<b>pd0102,</b>
						<b>0105,</b>
						<b>0109.....</b>

<b>Copia</b>	<b>1</b>	<b>Level-X</b>		<b>853X</b>
NUM-A	<b>1</b>	<b>Data inizio</b>	<b>02/01/2006</b>	<b>a</b>
NUM-B	<b>1</b>	<b>Cron-I</b>	<b>2006</b>	<b>1</b>
		<b>Cron-J</b>	<b>01</b>	<b>2006</b>
		<b>Cron-K</b>	<b>02</b>	<b>01</b>
				<b>02</b>
				<b>3</b>
				<b>20060102</b>

**N.B.:** si possono modificare i giorni di pubblicazione rispetto a quelli proposti di default dal sistema operando sul \$y dell'853 o sul campo Regolarità del Level-X.

**Esempio:**

**Sys.no. 39866 – Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie speciale 4. Concorsi ed esami**

Pubblica 1 volume all'anno composto da 104 fascicoli senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

v.147, n.1 (2006)

v.147, n.2 (2006)

v.147, n.3(2006)

v.147, n.4(2006)

...

v.147, n.103(2006)

v.147, n.104(2006)

Frequenza	Pattern			Cron-I	(year)
	c	Unità	Cont.		
NUM-A	v.	104	Ricomincia		
NUM-B	no.				

	853
a	v.
b	no.
u	104
v	r
i	(year)
w	c
y	pd0102, 0105, 0109.....

		Level-X	
Copia	1	Data inizio	02/01/2006
NUM-A	147	Cron-I	2006
NUM-B	1	Cron-J	01

	853X
a	147
b	1
i	2006
j	01
k	02
3	20060102

## QUOTIDIANO

Periodicità	template	Opac web
Quotidiano	<i>daily.mrc</i> (sys.281727)	<i>v.1:no.1(2006:genn. 01)</i> <i>v.1:no.2(2006:genn. 02)</i> <i>v.1:no.3(2006:genn. 03)</i> <i>v.1:no.4(2006:genn. 04)</i>

Pattern				853			
Frequenza	t	Intestazione	Unità	Cont.			
NUM-A	v.				a	v.	
NUM-B	no.		356	Ricomincia	Cron-I	(year)	
					Cron-J	(month)	
						b	no.
						u	365
						v	r
						i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	d

Level-X				853X	
Copia		Data inizio			
NUM-A	1	01/01/2006		a	1
NUM-B	1	2006		b	1
	1	01		i	2006
				j	01
				k	01
				3	20060101

**N.B.:** è possibile intervenire nel campo Regolarità (corrispondente al campo \$y) per modificare i giorni di pubblicazione, ad es. per omettere giorni in cui non viene pubblicato: se un quotidiano non pubblica mai la domenica o scriviamo in Regolarità del Pattern omesso giorno 6 oppure in 853 \$yoD6

### Esempio:

#### 1) Sys. 39862 – *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Serie generale*

Periodico formato da 1 vol. composto da 365 fascicoli senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

v.149, n.1 (2008)

v.149, n.2 (2008)

v.149, n.3(2008)

v.149, n.4(2006)

...

v.149, n.103(2008)

v.149, n.104(2008)

		Pattern			
Frequenza	<b>t</b>				
	Intestazione	Unità	Cont.		
NUM-A	<b>v.</b>			Cron-I	<b>(year)</b>
NUM-B	<b>no.</b>	<b>356</b>	<b>Ricomincia</b>		

853	
<b>a</b>	<b>v.</b>
<b>b</b>	<b>no.</b>
<b>u</b>	<b>365</b>
<b>v</b>	<b>r</b>
<b>i</b>	<b>(year)</b>
<b>w</b>	<b>d</b>

		Level-X	
Copia	<b>1</b>	Data inizio	<b>01/01/2008</b>
NUM-A	<b>149</b>	Cron-I	<b>2008</b>
NUM-B	<b>1</b>		

853X	
<b>a</b>	<b>149</b>
<b>b</b>	<b>1</b>
<b>i</b>	<b>2008</b>
<b>3</b>	<b>20080101</b>